

Verdichterplatte PP3200

engcon®

PP3200: Für alle Bagger in der Gewichtsklasse 3–16 t

- aufgrund des geringen Ölbedarfs (35 lpm) kann die PP3200 direkt an den Zusatzanschluss des Tiltrotators angeschlossen werden
- ideale Verwendung in Verbindung mit EC-Oil
- variable Arbeitsbreite
- speziell angepasste Verdichterkissen
- Verdichtungsplatte aus Verschleißblech
- Seitenabdeckungen zum Einebnen von Füllmaterialien
- an den kurzen Seiten offen, damit Material von der Plattenoberseite einfach entfernt werden kann
- verbunden durch Gummielemente, die eine effektive Isolierung der Vibrationseinheit und eine ausreichende Planierungssteifheit bewirken
- Vibrationseinheit und Hydraulikkomponenten sind auf der Innenseite der Seitenabdeckungen gut geschützt
- kann mit beliebiger Befestigung versehen werden
- erfüllt die europäische Sicherheitsnorm
- Lieferung standardmäßig ohne Befestigung und Maschinenschläuche

PP3200



Zubehör: Verbreiterungsbleche, Schar, speziell angepasste Verdichterkissen, z. B. zur Verdichtung an Spuntbohlen.

Technische Daten

Typ	PP3200
Verdichtungskraft: (kg)	3 200
Gewicht ohne Befestigung: (kg)	470
Länge A : (mm)	1 000
Breite B: (mm)	500–700
Höhe C: (mm)	590
Verdichtungsfläche: (m ²)	0,4–0,56
Frequenz: (U/min / Hz)	1 700/28
Ölmenge: (l/min)	34

GERÄTESYSTEME FÜR MEHR WIRTSCHAFTLICHKEIT

engcon Germany GmbH | Obere Gruben 7, DE-97877 Wertheim am Main, Germany
Tel +49 (0)93 42-9 34 85-0 | Fax +49 (0)93 42-9 34 85-15 | E-Mail info@engcon.com | www.engcon.com